



## ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

Наименование продукции	Размеры, мм	Ед. изм.	Покрытие				
			Стандарт гляцевое покрытие	Optima ST 0,50 мм	Стандарт матовое покрытие	Глянцевое покрытие, 0,70 мм	Printek, Printek Текстурированный
Фасадная панель "Europanel"	рабочая ширина: 240 мм общая ширина: 264 мм стандартная длина: 2 000 мм, 3 000 мм	м. пог	890	940	940	-	1035
Металлосайдинг	рабочая ширина: 226 мм общая ширина: 260 мм стандартная длина: 2 000 мм, 3 000 мм, 6 000 мм	м. пог	890	940	940	-	1035
Фасадная панель	рабочая ширина: 240 мм общая ширина: 264 мм стандартная длина: 2 000 мм, 3 000 мм	м. пог	-	-	-	1 420	-

## ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К ФАСАДНЫМ СИСТЕМАМ

Начальная планка фасадной панели	3 000 мм	м. пог	552	-	552	-	714
Завершающая планка простая	3 000 мм	м. пог	460	-	460	-	593
Завершающая планка сложная	3 000 мм	м. пог	633	-	633	-	817
Стыковочная планка	3 000 мм	м. пог	542	-	542	-	621
Стыковочная планка сложная	3 000 мм	м. пог	1 197	-	1 197	-	1 545
Угол внутренний 30x30 мм	3 000 мм	м. пог	523	-	523	-	613
Угол внутренний 50x50 мм	3 000 мм	м. пог	710	-	710	-	916
Угол внутренний 75x75 мм	3 000 мм	м. пог	997	-	997	-	1 288
Угол наружный 30x30 мм	3 000 мм	м. пог	523	-	523	-	613
Угол наружный 50x50 мм	3 000 мм	м. пог	710	-	710	-	916
Угол наружный 75x75 мм	3 000 мм	м. пог	997	-	997	-	1 288
Угол внутренний сложный 75 x75 мм	3 000 мм	м. пог	1 197	-	1 197	-	1 545
Угол внутренний 100 x 100 мм	3 000 мм	м. пог	1 705	-	1 705	-	2 051
Угол наружный сложный 75 x75 мм	3 000 мм	м. пог	1 795	-	1 795	-	2 319
Угол наружный 100 x 100 мм	3 000 мм	м. пог	1 705	-	1 705	-	2 051

## ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ КАРКАСА

Наименование продукции	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена за 1 ед. изм., в тенге	
			толщина 0,90 мм	толщина 1,20 мм
<b>ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ</b>				
Профиль оцинкованный Г-образный	60 x 81 x 3000 мм	пог. м	940	1249
Профиль оцинкованный Г-образный	60 x 44 x 3000 мм	пог. м	698	919
Профиль оцинкованный Г-образный	40 x 40 x 3000 мм	пог. м	535	709
Профиль оцинкованный Z-образный	29 x 20 x 29 x 3000 мм	пог. м	548	723
Профиль оцинкованный шляпный	50 x 20 x 3000 мм	пог. м	809	1034
Профиль оцинкованный шляпный	90 x 20 x 3000 мм	пог. м	1009	1346
<b>КРОНШТЕЙНЫ</b>			толщина 1,20 мм	толщина 2,00 мм
Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой	КУ 90x80	шт.	174	248
Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой	КУ 120x80	шт.	208	295
Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой	КУ 150x80	шт.	241	348
Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой	КУ 180x80	шт.	275	389
Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой	КУ 195x80	шт.	-	409
Кронштейн стандартный	КК 50x50	шт.	58	83
Кронштейн стандартный	КК 50x90	шт.	81	114
Кронштейн стандартный	КК 50x120	шт.	98	141