



## ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

Наименование продукции	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена за 1 ед. изм., в тенге				
			Стандарт глянцевое покрытие	Optima ST 0,50 мм	Стандарт матовое покрытие	глянцевое покрытие, 0,70 мм	Printek , Printek Текстурированный
Фасадная панель	рабочая ширина: 240 мм общая ширина: 264 мм стандартная длина: 2 000 мм, 3 000 мм	м пог	-	-	-	965	830
Фасадная панель "Europanel"	рабочая ширина: 240 мм общая ширина: 264 мм стандартная длина: 2 000 мм, 3 000 мм	м пог	590	625	660	-	830
Металлосайдинг	рабочая ширина: 226 мм общая ширина: 260 мм стандартная длина: 2 000 мм, 3 000 мм, 6 000 мм	м пог	590	625	660	-	830

## ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К ФАСАДНЫМ СИСТЕМАМ

Начальная планка фасадной панели	3 000 мм	пог.м	500	-	550	-	585
Завершающая планка простая	3 000 мм	пог.м	310	-	347	-	425
Завершающая планка сложная	3 000 мм	пог.м	427	-	477	-	583
Стыковочная планка	3 000 мм	пог.м	310	-	347	-	523
Стыковочная планка сложная	3 000 мм	пог.м	807	-	902	-	1 103
Угол внутренний 30x30 мм	3 000 мм	пог.м	317	-	403	-	433
Угол внутренний 50x50 мм	3 000 мм	пог.м	472	-	527	-	645
Угол внутренний 75x75 мм	3 000 мм	пог.м	672	-	752	-	920
Угол наружный 30x30 мм	3 000 мм	пог.м	317	-	403	-	433
Угол наружный 50x50 мм	3 000 мм	пог.м	472	-	527	-	645
Угол наружный 75x75 мм	3 000 мм	пог.м	672	-	752	-	920
Угол внутренний сложный 75 x75 мм	3 000 мм	пог.м	807	-	902	-	1 103
Угол внутренний 100 x 100 мм	3 000 мм	пог.м	1 150	-	1 605	-	1 728
Угол наружный сложный 75 x75 мм	3 000 мм	пог.м	1 208	-	1 352	-	1 655
Угол наружный 100 x 100 мм	3 000 мм	пог.м	1 150	-	1 605	-	1 728

## ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ

Наименование продукции	Ед. изм.	Цена за 1 ед., в тенге	
		ЛКП глянец	Оцинкованные
Отлив оконный сложный 200 мм	пог.м	1 370	1 080
Отлив оконный сложный 250 мм	пог.м	1 370	1 080
Отлив оконный простой 100 мм	пог.м	857	743
Отлив оконный простой 150 мм	пог.м	857	743
Отлив оконный простой 200 мм	пог.м	1 323	878
Отлив оконный простой 250 мм	пог.м	1 323	878

## ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ КАРКАСА

Наименование продукции	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена за 1 ед. изм., в тенге				Применение
			толщина 0,80 мм	толщина 1,00 мм	толщина 1,20 мм	толщина 1,50 мм	
<b>ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ</b>							
Профиль оцинкованный Г-образный	60 x 81 x 3000 мм	пог.м	487	601	793	877	Для создания несущего каркаса
Профиль оцинкованный Г-образный	60 x 44 x 3000 мм	пог.м	387	554	599	667	
Профиль оцинкованный Г-образный	40 x 40 x 3000 мм	пог.м	302	334	428	536	
Профиль оцинкованный Z-образный	29 x 20 x 29 x 3000 мм	пог.м	326	402	483	604	
Профиль оцинкованный шляпный	50 x 20 x 3000 мм	пог.м	425	524	629	789	
Профиль оцинкованный шляпный	90 x 20 x 3000 мм	пог.м	595	734	881	1 101	
<b>КРОНШТЕЙНЫ</b>			-	толщина 1,20 мм	толщина 2,00 мм	Применение	
Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой	КУ 90x80	шт.	-	125	181	Для крепления направляющих к стене	
Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой	КУ 120x80	шт.	-	143	210		
Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой	КУ 150x80	шт.	-	163	239		
Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой	КУ 180x80	шт.	-	181	268		
Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой	КУ 195x80	шт.	-	-	298		
Кронштейн стандартный	КК 50x50	шт.	-	41	59		
Кронштейн стандартный	КК 50x90	шт.	-	51	82		
Кронштейн стандартный	КК 50x120	шт.	-	60	101		