



ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ

№	Тип покрытия	Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Марка	Ед. изм	Полиэстер 25 мкм*		Наценка за ПО**
						Оцинкованные		
						Толщина металла, мм	Ширина рулона, мм	
1	Линейная панель Line panel (с закрытыми торцами, руст 20 мм). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	432	20	Line panel-T-P- 24x360/20	м.кв.	0,7	1 250	1 700
		348	20	Line panel-T-P-24x276/20	м.кв.	7 800	6 900	
		244	20	Line panel-T-P-24x172/20	м.кв.	6 750	5 950	
2	Линейная панель Line panel (с закрытыми торцами, без руста). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	432	-	Line panel-T-24x400/0	м.кв.	7 200	6 200	
		348	-	Line panel-T-24x316/0	м.кв.	7 800	6 900	
		244	-	Line panel-T-24x212/0	м.кв.	6 750	5 950	
						7 200	6 200	

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ КАРКАСА

№	Наименование продукции	Размеры, мм	Ед.изм	Цена за 1 ед.изм., в тенге		Наценка за ПО**	Применение
				толщина 0,90 мм	толщина 1,20 мм		
ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ							
1	Профиль оцинкованный Г-образный	60 x 81 x 3000 мм	м.пог	940	1249	423	Для создания несущего каркаса
2	Профиль оцинкованный Г-образный	60 x 44 x 3000 мм	м.пог	698	919	312	
3	Профиль оцинкованный Г-образный	40 x 40 x 3000 мм	м.пог	535	709	240	
4	Профиль оцинкованный Z-образный	29 x 20 x 29 x 3000 мм	м.пог	548	723	235	
5	Профиль оцинкованный шляпный	50 x 20 x 3000 мм	м.пог	809	1034	390	
6	Профиль оцинкованный шляпный	90 x 20 x 3000 мм	м.пог	1009	1346	510	

№	КРОНШТЕЙНЫ	-	толщина		Наценка за ПО**	Применение	
			1,20 мм	2,00 мм			
1	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой	КУ 90x80	шт.	173	246	47	Для крепления направляющих к стене
2	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой	КУ 120x80	шт.	206	292	54	
3	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой	КУ 150x80	шт.	239	345	63	
4	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой	КУ 180x80	шт.	272	385	71	
5	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой	КУ 195x80	шт.	-	405	76	
6	Кронштейн стандартный	КК 50x50	шт.	57	82	46	
8	Кронштейн стандартный	КК 50x90	шт.	80	113	46	
9	Кронштейн стандартный	КК 50x120	шт.	97	139	46	

Цена в тенге (включая НДС) со склада Продавца в г. Алматы

*Перечень стандартных цветов: RAL1015 (светлая слоновая кость), RAL3005 (винно-красный), RAL5005 (сигнальный синий), RAL6005 (зеленый мох), RAL7004 (сигнальный серый), RAL7024 (графитовый серый), 8017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (сигнальный белый), RAL9006 (бело-алюминиевый)

** Наценка за порошковое окрашивание в нестандартные цвета, любой цвет который не входит в перечень стандартных цветов. Наценка за ПО дана на одну сторону окрашивания. Максимальная длина панелей для ПО до 3х м.

Сроки изготовления уточняются дополнительно.